

SERACID BSW 02

Su bazlı sistemler için antibakteriyel

Kimyasal temel:

İki değerli metal iyonlarına duyarlı formülasyonların ıslak halde korunması için monovalent stabilize edilmiş bir izotiyazolinon / bronopol bazlı biyosittir.

Özellikleri:

Görünüm : Sarımsı şeffaf sıvı
Çözünürlük : Su içerisinde tamamen çözünür
Yoğunluk : 20°C, g/mL - 1,050 ± 0,020
pH: 20 C° : 2-4

Güvenlik bilgisi:

Detaylı bilgi için güvenlik bilgi formuna bakınız.

Raf ömrü / Paketleme:

Orijinal kabında açılmadan 0°C ile 30°C arasında saklandığında, bu ürünün kullanım ömrü üretim tarihinden itibaren 18 aydır.
25 Kg, 200 kg'lık plastik variller, 1 tonluk IBC.

Uygulama:

SERACID BSW 02 seramik endüstrisinde yaygın olarak kullanılan konsantre ve çok etkili bir antibakteriyeldir. Seramik gövde ve sırt karışımlarının saklama sürelerini uzatmak için kullanılır. Doğrudan korunmak istenen solüsyona ilave edilebilir. Üretim koşullarına bağlı olarak kullanım yüzdesi %0.05 ile %0.4 arasında değişebilir.

SERACID BSW 02 Sırt/çamur hazırlama sırasında ilave edilmesi şiddetle tavsiye edilir. Çok geç ilave edilmesi durumunda bakteri ve mantar/küf oluşumu başlamış olabilir.

Yüksek etkinliği sayesinde SERACID BSW 02 sağladığı koruma uzun ömürlüdür. En kötü şartlarda normal bir sırtın en az 6 hafta korunabileceği varsayılabilir.