

SERACID TSW 01

Su bazlı sistemler için antibakteriyel

Kimyasal temel:

Su içerisinde benzizotiyazolinon solüsyonu

Özellikleri:

Görünüm : Sarımsı şeffaf sıvı
Çözünürlük : Su içerisinde tamamen çözünür
Yoğunluk : 20°C, g/mL - 1,040 ± 0,020
pH: : 10,5 ± 1,0

Güvenlik bilgisi:

Detaylı bilgi için güvenlik bilgi formuna bakınız.

Raf ömrü / Paketleme:

Orijinal kabında açılmadan 0°C ile 30°C arasında saklandığında, bu ürünün kullanım ömrü üretim tarihinden itibaren 24 aydır.
25 Kg, 50 kg, 100 kg'lık plastik variller, 1 tonluk IBC.

Uygulama:

SERACID TSW 01 seramik endüstrisinde yaygın olarak kullanılan konsantre ve çok etkili bir antibakteriyeldir. Seramik gövde ve sırt karışımlarının saklama sürelerini uzatmak için kullanılır. Doğrudan korunmak istenen solüsyona ilave edilebilir. Üretim koşullarına bağlı olarak kullanım yüzdesi %0.01 ile %0.15 arasında değişebilir.

SERACID TSW 01 çamur hazırlama sırasında ilave edilmesi şiddetle tavsiye edilir. Çok geç ilave edilmesi durumunda bakteri ve mantar/küf oluşumu başlamış olabilir.

Yüksek etkinliği sayesinde SERACID TSW 01 sağladığı koruma uzun ömürlüdür.