

SERAFOAM 2001

Köpük giderici ajan

Kimyasal baz:

Eterleştirilmiş alkaliler ve yağ asitleri

Özellikleri:

Görünüş	: Beyaz, kremi opalescent sıvı
Çözünürlük	: su içinde emülsiyon
Yoğunluk	: 1018 g / l (20 ° C)
Viskozite	: 50 mPas (Brookfield DV II, 20 ° C)
pH değeri	: 7.5

Güvenlik verileri:

EC Direktiflerine göre etiketleme: ilgili değil

Raf ömrü / Paketleme:

Uygun depolama koşullarında 12 ay
200 kg'lık bidonlar

Uygulama:

SERAFOAM 2001, genellikle polisakaritler ve bağlayıcılar ve fiksatörler gibi sentetik suda çözünür polimerler tarafından oluşturulan köpüklerin giderilmesi için önerilen özel bir yüzey aktif maddedir. Hava kabarcıkları oluşumunu önlemek için su çözeltilerine veya bulamaçlara veya baskı mürekkeplerine eklenebilir. SERAFOAM 2001, çözeltiler üzerinde uzun bir stabilite kazandıran bir emülsiyondur.

Tavsiye edilen ilave yüzdesi, ürünün toplam ağırlığı üzerinden 0.05 - 0.2'dir.

Aynı zamanda, uygulama sırasında bulamaçlara hapsolmuş hava kabarcıklarını ortadan kaldırmak için mümkün olan en düşük yüzdede, 0.01 ila 0.02 arasındaki engob ve Sirlara ilave edilebilir.

SERAFOAM 2001 özellikle disk kabin uygulamalarında kullanım için uygundur. Ancak, Kampana ve Vela uygulamaları için uygun değildir.